

<b>Oeko-Heizöl schwefelarm</b> (max. 0.0010 % Schwefel)		Prüfmethode	Oeko- Qualität SN 181160/2	Durchschnitts- werte*
Schwefel, als Massenanteil	%	ISO 8754	max. 0,001	≤ 0,001
Stickstoff	mg/kg	ASTM D 4629/86	max. 100	< 100
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 3675	min. 820 max. 860	845
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	min. 2 max. 4	3,3
Flammpunkt g.T. (PM)	°C	ISO 2719	min. 55	65
Kälteeigenschaften: - Trübungspunkt (Cloudpoint)	°C	ISO 3015	max. -10	-
Filterbarkeitsgrenze (CFPP)	°C	EN 116	max.-20	-
Koksrückstand (von 10% Dest.- Rückstand) als Massenanteil	%	ISO 10370	max. 0,05	≤ 0,02
Asche, als Massenanteil	%	ISO 6245	max. 0,01	Spuren
Siedeanalyse (bei 101,3 kPa) bis 350 °C	Vol. %	ISO 3405	min. 85	98
Brennwert (oberer Heizwert)	MJ/kg	DIN 51900	min. 45,4	45,6
Heizwert, unterer	MJ/kg	DIN 51900	min. 42,6	43

\* Die Durchschnitts-Werte unterliegen natürlichen Produktionsschwankungen. Oeko-Heizöl schwefelarm übertrifft die Anforderungen der Luftreinhalte-Verordnung (LRV).

Angaben betreffend Arbeitssicherheit finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt.